

# d Rollen

## Einsatzzwecke! Unterschiedliche Tragkräfte

### Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen • Ca. 65° Shore A  
 Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.	Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
	ø100x32	ø125x32	ø160x50	ø200x50
Lenkrollen	28-1210	28-1211	28-1212	28-1213
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1214	28-1215	28-1216	28-1217
Bockrollen	28-1218	28-1219	28-1220	28-1221
Räder	28-1222	28-1223	28-1224	28-1225
Tragfähigkeit [kg]	125	150	200	300
Bauhöhe [mm]	125	155	190	235
Ausladung [mm]	36	36	52	55
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	15	20	20
Preis [€]				
Lenkrollen	23,-	25,-	47,-	60,-
Lenkrollen mit Doppelstop	29,-	33,-	62,-	74,-
Bockrollen	19,-	23,-	40,-	56,-
Räder	14,-	17,-	31,-	38,-



### Schwerlast-Elastik-Rollen mit Guss-Felge (mit schwarzer und blaugrauer Lauffläche)

Räder: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung • Ca. 65° Shore A • Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand  
 Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.	Schwarze Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
	ø100x40	ø125x40	ø160x50	ø250x50
Lenkrollen	28-1610	28-1611	28-1612	28-1614
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1615	28-1616	28-1617	28-1619
Bockrollen	28-1620	28-1621	28-1622	28-1624
Räder	28-1625	28-1626	28-1627	-
Tragfähigkeit [kg]	180	200	250	400
Bauhöhe [mm]	128	155	190	290
Ausladung [mm]	45	52	52	66
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	50	60	-
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	20	20	-
Preis [€]				
Lenkrollen	42,-	59,-	60,-	118,-
Lenkrollen mit Doppelstop	59,-	73,-	74,-	136,-
Bockrollen	35,-	49,-	50,-	107,-
Räder	27,-	36,-	40,-	-




Art.-Nr.	Blaugraue Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen	
	ø200x50	ø250x50
Lenkrollen	28-1630	-
Bockrollen	28-1631	-
Räder	28-1632	28-1634
Tragfähigkeit [kg]	400	400
Bauhöhe [mm]	235	-
Ausladung [mm]	54	-
Plattenmaß [mm]	135x80	-
Schraublochabstände [mm]	105x80	-
Schraubloch ø [mm]	11	-
Rad-Nabenlänge [mm]	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	25	25
Preis [€]		
Lenkrollen	67,-	-
Bockrollen	81,-	-
Räder	60,-	80,-



### Polyamid-Rollen

Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager • Bruchsicher bei hoher Belastung • Geringer Rollwiderstand • Chemische-/Temperaturbeständigkeit -40°C bis 90°C  
 Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.	Polyamid-Räder - Lenk- und Bockrollen			
	ø80x35	ø100x35	ø125x35	ø150x43
Lenkrollen	28-1715	28-1716	28-1717	28-1718
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1725	28-1726	28-1727	28-1729
Bockrollen	28-1735	28-1736	28-1737	28-1738
Räder	28-1745	28-1746	28-1747	28-1749
Tragfähigkeit [kg]	150	180	200	350
Bauhöhe [mm]	100	125	155	185
Ausladung [mm]	36	36	36	52
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	105x80	135x110
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80
Schraubloch ø [mm]	9	9	9	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	40	50	58
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	12	15	20
Preis [€]				
Lenkrollen	15,-	17,-	21,-	31,-
Lenkrollen mit Doppelstop	23,-	26,-	28,-	47,-
Bockrollen	12,-	14,-	17,-	24,-
Räder	6,-	7,-	11,-	14,-



Unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskostenbeteiligung.

# Räder und Rollen

## Verschiedene Ausführungen! Für verschiedene Einsatzzwecke! Unterschiedliche Tragkräfte

### Polyurethan-Rollen mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PAG) mit Kugellenlager • Lauffläche aus Polyurethan • Ca. 95° Shore A • Hohe Tragkraft • Geringer Abrieb • Leichter Lauf  
 Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

Art.-Nr.	Polyurethan-Räder - Lenk- und Bockrollen				
	ø100x34	ø125x40	ø150x45	ø200x50	ø250x60
Lenkrollen	28-1410	28-1411	28-1412	28-1413	28-1414
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1415	28-1416	28-1417	28-1418	28-1419
Bockrollen	28-1420	28-1421	28-1422	28-1423	28-1424
Räder	28-1425	28-1426	28-1427	28-1428	28-1429
Tragfähigkeit [kg]	180	220	300	400	500
Bauhöhe [mm]	125	155	185	235	290
Ausladung [mm]	36	36	52	54	66
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110	135x110
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80
Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11	11
Rad-Nabenlänge [mm]	40	50	60	60	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	12	15	20	20	25
Preis [€]					
Lenkrollen	23,-	28,-	46,-	54,-	88,-
Lenkrollen mit Doppelstop	29,-	36,-	62,-	67,-	105,-
Bockrollen	19,-	26,-	39,-	46,-	76,-
Räder	14,-	19,-	29,-	35,-	56,-



### Schwerlast-Polyurethan-Rollen

Räder: Radkörper aus Spezial-Grauguss mit Kugellenlager • Lauffläche aus Polyurethan, aufgegossen • Ca. 95° Shore A • Elastischer, geräuscharmer Lauf  
 Gehäuse: Schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Besonders unempfindlich gegen Stöße und Schläge

Art.-Nr.	Schwerlast-Polyurethan-Räder - Lenk- und Bockrollen				
	ø100x30	ø125x35	ø150x40	ø200x50	ø250x60
Lenkrollen	28-1510	28-1511	28-1512	28-1513	28-1514
Lenkrollen mit Doppelstop	28-1515	28-1516	28-1517	28-1518	28-1519
Bockrollen	28-1520	28-1521	28-1522	28-1523	28-1524
Räder	28-1525	28-1526	28-1527	28-1528	28-1529
Tragfähigkeit [kg]	200	250	400	850	1500
Bauhöhe [mm]	132	160	186	243	310
Ausladung [mm]	40	40	41	55	63
Plattenmaß [mm]	105x85	105x85	140x110	140x110	200x160
Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80	160x120
Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11	15
Rad-Nabenlänge [mm]	36	47	47	60	60
Rad-Nabenbohrung [mm]	15	15	20	25	25
Preis [€]					
Lenkrollen	54,-	64,-	81,-	126,-	235,-
Lenkrollen mit Doppelstop	65,-	77,-	96,-	141,-	262,-
Bockrollen	38,-	48,-	66,-	104,-	182,-
Räder	30,-	38,-	52,-	91,-	144,-



### Blaugraue Luft-Rollen mit Stahl- oder Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Stahlblech oder Kunststoff mit Rollenlager • Decken in Block-, Rillen-, oder Querrillenprofil • Decken in 4 Ply (Lagen)  
 Gehäuse: Schwere Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

Art.-Nr.	Blaugraue Luft-Räder - Lenk- und Bockrollen							
	ø200x50	ø230x65	ø230x65	ø260x85	ø260x85	ø310x50	ø400x100	ø400x100
Lenkrollen	-	-	-	-	-	-	-	-
Lenkrollen mit Doppelstop	3110529	3110531	-	-	-	-	-	-
Bockrollen	3110530	3110532	-	-	-	-	-	-
Räder	28-1333	-	3110526	3110169	3110525	3110345.1	3110528	3110218
Felgenmaterial	Stahl	Stahl	Kunststoff	Kunststoff	Stahl	Kunststoff	Stahl	Stahl
Tragfähigkeit [kg]	75	130	130	200	200	75	250	250
Profil	Rille	Quer-Rille	Quer-Rille	Block	Block	Quer-Rille	Block	Block
Luftdruck [bar]	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,7	2,5	2,5
Bauhöhe [mm]	235	255	-	-	-	-	-	-
Ausladung [mm]	58	61	-	-	-	-	-	-
Plattenmaß [mm]	135x110	135x110	-	-	-	-	-	-
Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	-	-	-	-	-	-
Schraublochabstände [mm]	105x80	105x80	-	-	-	-	-	-
Schraubloch ø [mm]	11	11	-	-	-	-	-	-
Rad-Nabenlänge [mm]	60	-	60	75	75	56	75	75
Rad-Nabenbohrung [mm]	20	-	20	20	25	20	20	25
Preis [€]								
Lenkrollen	-	-	-	-	-	-	-	-
Lenkrollen mit Doppelstop	64,-	79,-	-	-	-	-	-	-
Bockrollen	37,-	45,-	-	-	-	-	-	-
Räder	30,-	-	29,-	27,-	32,-	35,-	52,-	53,-



Unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskosten.