

Räder und

Verschiedene Ausführungen! Für verschiedene

TPE-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus hochwertigem Kunststoff (PP) mit Kugellager • Lauffläche aus TPE-Lauffläche, blaugrau, nicht kreidend • Ca. 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

		TPE-Räder - Lenk- und Bockrollen						
		ø80x32	ø100x32	ø125x35	ø160x40	ø200x50	ø250x60	ø400x73
Art.-Nr.	Lenkrollen	28-1910	28-1911	28-1912	28-1913	28-1914	-	-
	Lenkrollen mit Doppelstop	28-1915	28-1916	28-1917	28-1918	28-1919	-	-
	Bockrollen	28-1920	28-1921	28-1922	28-1923	28-1924	-	-
	Räder	28-1925	28-1926	28-1927	28-1928	28-1929	28-1930	28-1940
	Tragfähigkeit [kg]	80	90	110	180	205	280	450
	Bauhöhe [mm]	108	128	155	197	235	-	-
	Ausladung [mm]	32	32	32	52	54	-	-
	Plattenmaß [mm]	100x80	100x80	100x80	130x106	130x106	-	-
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	-	-
	Schraubloch ø [mm]	9	9	9	11	11	-	-
Preis [€]	Lenkrollen	12,-	13,-	14,-	30,-	36,-	-	-
	Lenkrollen mit Doppelstop	16,-	17,-	18,-	39,-	45,-	-	-
	Bockrollen	10,-	11,-	11,-	25,-	31,-	-	-
	Räder	6,-	7,-	9,-	16,-	22,-	30,-	74,-



TPE-ESD-Rollen, grau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus elektrisch leitfähigem Kunststoff mit Kugellager • Lauffläche mit TPE-ESD-Bandage, blaugrau, nicht kreidend • ca. 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung

		Elektrisch leitfähige TPE-Räder - Lenk- und Bockrollen		
		ø125x37	ø160x40	ø200x50
Art.-Nr.	Lenkrollen	28-1931	28-1932	28-1933
	Lenkrollen mit Doppelstop	28-1934	28-1935	28-1936
	Bockrollen	28-1937	28-1938	28-1939
	Räder	-	-	-
	Tragfähigkeit [kg]	110	180	220
	Bauhöhe [mm]	155	197	235
	Ausladung [mm]	32	52	54
	Plattenmaß [mm]	100x80	130x106	130x106
	Schraublochabstände [mm]	80x60	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	11	11
Preis [€]	Lenkrollen	24,-	43,-	50,-
	Lenkrollen mit Doppelstop	28,-	47,-	55,-
	Bockrollen	25,-	39,-	48,-
	Räder	-	-	-



Vollgummi-Rollen, schwarz mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Standard-Vollgummibereifung, schwarz • Ca. 80° - 85° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Vollgummi-Räder - Lenk- und Bockrollen						
		ø80x30	ø100x30	ø125x37	ø160x40	ø200x50	ø250x60	ø400x75 Stahlfelge
Art.-Nr.	Lenkrollen	28-1110	28-1111	28-1112	28-1114	28-1116	28-1117	-
	Lenkrollen mit Doppelstop	28-1118	28-1119	28-1120	28-1122	28-1124	28-1125	-
	Bockrollen	28-1126	28-1127	28-1128	28-1130	28-1132	28-1133	-
	Räder	28-1134	28-1135	28-1136	28-1138	28-1140	28-1141	28-1042
	Tragfähigkeit [kg]	50	70	100	135	205	275	450
	Bauhöhe [mm]	100	125	155	190	235	290	-
	Ausladung [mm]	36	36	36	52	54	66	-
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110	135x110	-
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80	105x80	-
	Schraubloch ø [mm]	9	9	9	11	11	11	-
Preis [€]	Lenkrollen	14,-	15,-	18,-	27,-	33,-	66,-	-
	Lenkrollen mit Doppelstop	21,-	23,-	26,-	41,-	47,-	81,-	-
	Bockrollen	12,-	13,-	15,-	23,-	26,-	54,-	-
	Räder	6,-	7,-	9,-	12,-	14,-	30,-	74,-



Unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskostenbeteiligung.

d Rollen

Einsatzzwecke! Unterschiedliche Tragkräfte

Elastik-Rollen, blau mit Kunststoff-Felge

Räder: Radkörper aus Kunststoff mit Rollenlager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung, abriebfester, blauer, spurloser Reifen • Ca. 65° Shore A
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
		ø100x32	ø125x32	ø160x50	ø200x50
Art.-Nr.	Lenkrollen	28-1210	28-1211	28-1212	28-1213
	Lenkrollen mit Doppelstop	28-1214	28-1215	28-1216	28-1217
	Bockrollen	28-1218	28-1219	28-1220	28-1221
	Räder	28-1222	28-1223	28-1224	28-1225
	Tragfähigkeit [kg]	125	150	200	300
	Bauhöhe [mm]	125	155	190	235
	Ausladung [mm]	36	36	52	55
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11
Preis [€]	Lenkrollen	23,-	25,-	47,-	60,-
	Lenkrollen mit Doppelstop	29,-	33,-	62,-	74,-
	Bockrollen	19,-	23,-	40,-	56,-
	Räder	14,-	17,-	31,-	38,-



Schwerlast-Elastik-Rollen mit Guss-Felge (mit schwarzer und blaugrauer Lauffläche)

Räder: Radkörper aus Aluminium-Druckguss mit Kugellager • Lauffläche aus Elastik-Vollgummibereifung • Ca. 65° Shore A • Hohe Elastizität bei geringem Rollwiderstand
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Schwarze Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen			
		ø100x40	ø125x40	ø160x50	ø250x50
Art.-Nr.	Lenkrollen	28-1610	28-1611	28-1612	28-1614
	Lenkrollen mit Doppelstop	28-1615	28-1616	28-1617	28-1619
	Bockrollen	28-1620	28-1621	28-1622	28-1624
	Räder	28-1625	28-1626	28-1627	-
	Tragfähigkeit [kg]	180	200	250	400
	Bauhöhe [mm]	128	155	190	290
	Ausladung [mm]	45	52	52	66
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	135x110	135x110
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	9	11	11
Preis [€]	Lenkrollen	42,-	59,-	60,-	118,-
	Lenkrollen mit Doppelstop	59,-	73,-	74,-	136,-
	Bockrollen	35,-	49,-	50,-	107,-
	Räder	27,-	36,-	40,-	-



		Blaugraue Schwerlast-Elastik-Räder - Lenk- und Bockrollen	
		ø200x50	ø250x50
	28-1630	-	-
	28-1631	-	-
	28-1632	-	-
	28-1633	28-1634	-
	400	400	-
	235	-	-
	54	-	-
	135x80	-	-
	105x80	-	-
	11	-	-
	60	60	-
	25	25	-
	67,-	-	-
	81,-	-	-
	60,-	-	-
	46,-	80,-	-



Polyamid-Rollen

Räder: Radkörper aus hochwertigem Polyamid 6 mit Rollenlager • Bruchsicher bei hoher Belastung • Geringer Rollwiderstand • Chemische-/Temperaturbeständigkeit -40°C bis 90°C
Gehäuse: Standard Stahlblechgehäuse, verzinkt • Gabelkopf mit zweifacher Kugellagerung • Abdichtung mit integriertem Kugelabstandshalter

		Polyamid-Räder - Lenk- und Bockrollen				
		ø80x35	ø100x35	ø125x35	ø150x43	ø200x50
Art.-Nr.	Lenkrollen	28-1715	28-1716	28-1717	28-1718	28-1719
	Lenkrollen mit Doppelstop	28-1725	28-1726	28-1727	28-1728	28-1729
	Bockrollen	28-1735	28-1736	28-1737	28-1738	28-1739
	Räder	28-1745	28-1746	28-1747	28-1748	28-1749
	Tragfähigkeit [kg]	150	180	200	350	350
	Bauhöhe [mm]	100	125	155	185	235
	Ausladung [mm]	36	36	36	52	54
	Plattenmaß [mm]	105x80	105x80	105x80	135x110	135x110
	Schraublochabstände [mm]	80x60	80x60	80x60	105x80	105x80
	Schraubloch ø [mm]	9	9	9	11	11
Preis [€]	Lenkrollen	15,-	17,-	21,-	31,-	38,-
	Lenkrollen mit Doppelstop	23,-	26,-	28,-	47,-	55,-
	Bockrollen	12,-	14,-	17,-	24,-	31,-
	Räder	6,-	7,-	11,-	14,-	22,-



Unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskostenbeteiligung.