
# Alle Karren fest verschweißt! Nichts wackelt - stattdessen



- 1 Stahlrohr ø 26.9 x 1.75 mm
- 2 Räder wahlweise mit 3er- oder 5er-Stern blaugraue Vollgummibereifung
- 3 Wenn Wechselräder zusätzlich blaugraue Luftbereifung
- 4 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm
- 5 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

#### Produktinfo 3er-Stern-Treppenkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. 3er-Stern mit Vollgummirädern Ø 160 x 40 mm, Rollenlager. Diese Karren erleichtern den schwierigen Transport über Treppen. Vorteilhaft bei häufigen Treppenfahrten und guten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich.

#### Produktinfo 5er-Stern-Treppenkarren:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. 5er-Stern mit thermoplastischen Vollgummirädern ø 125 x 30 mm, Lufträdern ø 260 x 85 mm, Rollenlager. Vorteilhaft bei häufigen Fahrten auf schlechten Bodenverhältnissen im ebenen Bereich und gelegentlichen Treppenfahrten.





Tragkraft [kg]

Radmaterial

Rad Ø [mm]


Eigengewicht [kg]



Treppenkarre 5er-Stern		
20-9812		
300		
225		
580x640		
1300		
1060		
150		
Luft/Vollgummi		
260x85/75x25		
17,5		
343 -		



Junior-Treppenkarre 3er-Ste
20-9893
250
250
430x630
1200
1120
150
Vollgummi
160x40
17,5
170,-



Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.

- nie mehr Schlauch wechseln
- guter Fahrkomfort
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg Artikel-Nr.: 01-GPO/260 Mehrpreis: 31.-€





150

Vollgummi

160x40

	Treppenkarre Wechselräder	
Artikel-Nr.	20-9855	
Schaufelbreite [mm]	300	
Schaufeltiefe [mm]	225	
Außenmaß [mm] BxT	570x640	
Gesamthöhe [mm]	1300	
Griffhöhe [mm]	1140	
Tragkraft [kg]	150	
Radmaterial	Luft/Vollgummi	
Rad Ø [mm]	260x85/160x40	
Eigengewicht [kg]	21	
Preis [€]	261	



Klapp-Treppenkarre Wechselrädei 20-9854 300 225 500x575 1200 150 Luft/Vollgummi 260x85/160x40 2.0.5 274




Geklappt: 510x400x725 mm (BxTxH)

### Produktinfo Treppenkarren mit Wechselrädern:

Fest verschweißte Stahlkonstruktion.
3er-Stern mit Vollgummirädern
Ø 160 x 40 mm, Lufträder Ø 260 x 85 mm,
Rollenlager. Mit wenigen Handgriffen
lassen sich die Räder auswechseln. Alle
Räder sind immer griffbereit an der
Karre. Wenn keine Treppen zu überwinden sind, lässt sich mit Lufträdern viel
besser fahren. Bei Art.-Nr. 20-9854 lässt
sich zusätzlich das Oberteil und das
Schaufelblech klappen, so dass die Karre
mit geringem Platzbedarf untergebracht
werden kann.

### Stabilität! Alle Sondergrößen möglich! Keine Selbstmontage!





	Gerätekarre C-Profil		
tikel-Nr.	20-9503	20-9504	
haufelbreite [mm]	450	450	
haufeltiefe [mm]	150	150	
ıßenmaß [mm] BxT	660x440	660x440	
esamthöhe [mm]	1150	1150	
iffhöhe [mm]	1150	1150	
agkraft [kg]	250	250	
dmaterial	Vollgummi	Luft	
d Ø [mm]	250x60	260x85	
gengewicht [kg]	20,5	17,5	
eis [€]	274	274	



	Gerätekarre C-Profil 3er-Stern
Artikel-Nr.	20-9531
Schaufelbreite [mm]	450
Schaufeltiefe [mm]	150
Außenmaß [mm] BxT	660x520
Gesamthöhe [mm]	1150
Griffhöhe [mm]	1150
Tragkraft [kg]	150
Radmaterial	Vollgummi
Rad Ø [mm]	160x40
Eigengewicht [kg]	21
Preis [€]	359,-



Gerätekarre	Gerätekarre Rohrholme		
20-9501	20-9502		
550	550		
170	170		
650x460	650x460		
1200	1200		
1200	1200		
250	250		
Vollgummi	Luft		
250x60	260x85		
20	17		
191,-	191,-		





- 1 Stahlrohr ø 26.9 x 1.75 mm
- 2 R\u00e4der wahlweise mit blaugrauer Luftoder Vollgummibereifung bzw. 3er-Stern-Vollgummibereifung
- 3 Holme wahlweise aus C-Profil mit durchgehender Gummileiste (Hohlkammerprofil) oder aus Rohr mit Abschnitten aus Kunststoffschlauch
- 4 Schaufel aus Stahlblech t=4 mm, bei Art.-Nr. 20-9503/9504/9531 zusätzlich mit Gummi beklebt
- 5 Handgriffe mit Sicherheitsbügel
- 6 Pulverbeschichtung RAL 5010 enzianblau

### Produktinfo Gerätekarren C-Profil (Gummileisten):

Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Wahlweise mit Luft- oder Vollgummi- bzw. 3er-Stern-Vollgummibereifung mit Rollenlager. Diese Karren haben Holme aus C-Profil mit durchgehenden Gummileisten (Hohlkammerprofil) und die Schaufel ist zusätzlich mit einer Gummimatte beklebt. Dadurch eignen sich die Karren besonders für schwere Lasten mit empfindlichen Oberflächen, wie unverpackte Geräte, Kühlschränke, Möbelstücke usw.. Das Transportgut lehnt weich an, wodurch sich Kratzer an den Oberflächen vermeiden lassen. Außerdem wird das seitliche Abrutschen des Transportgutes erschwert.

## Produktinfo Gerätekarren Rohrholme (Schlauchabschnitte):

Wie Gerätekarren mit C-Profil, jedoch Holme aus Rohr mit Abschnitten aus Kunststoffschlauch. Schaufel nicht mit Gummimatte beklebt.

Alle Gerätekarren (außer 20-9531) werden inkl. Treppenheber geliefert.

### Fakultativ: Unplattbare Ausstattung bei Luftbereifung! Bei Radausstattung "Luftbereifung" auf pannensichere Räder aus geschäumtem Polyurethan wechseln.

- nie mehr Schlauch wechseln
- guter Fahrkomfort
- Tragkraft pro Karre dann max. 250 kg

Artikel-Nr.: 01-GPO/260
Mehrpreis: 31,-€

Falls Nachbestellung erforderlich Gewicht: 2,5 kg Treppenheber Art.-Nr. 20-9500 Preis [€] 29,-







Bei Einzelbestellung der Treppenheber ohne Karre bzw. unter einem Mindestauftragswert von 50,- € netto berechnen wir 9,90 € Abwicklungskosten.